

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA (DoP)

No. UHP-191017

atitinkantis annex III of the Regulation (EU) No. 305/2011



Tycroc OÜ


Pirni 7, 10617 Tallinn, Estija
Tel: +372 44 27 543 info@tycroc.com

1. Unikalūs produkto tipų identifikaciojs kodas/kodai :	Tycroc UHP Codes: UHP05; UHP16; UHP20
2. Tipas, partija, serijinis numeris ar kiti elementai leidžiantys nustatyti produktą, kaip reikalaujama 11(4) straipsnyje:	Ekstrudinio polistireninio putplasčio (XPS). XPS-B2-Br.-Free-100%Virgin-HCFC/CFC Free
3. Paskirtis:	Ekstrudinio polistireninio putplasčio (XPS). Pagrindo plokštė grindų šildymui. EN 13164:2012+A1:2015
4. Pavadinimas, registruotas prekinis pavadinimas ar ženklas, gamintojo kontaktinis adresas, kaip reikalauja 11(5) straipsnis:	Prekinis ženklas: TYCROC Gamintojas: Prašoma Tycroc OÜ, Tianchang Bonda Electrical Trading Co.,Ltd, Room 1016, Jiafu International Plaza, TianChang, City Anhui, 239300, Kinija
5. Statybų produkto eksploatacinių savybių pastovumo tikrinimas ir vertinimo sistema kaip nusako Annex V:	System 3.
6. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:	URBAN INCERC, įstaigos numeris 1841 Suderintas standartas: EN13164:2012+A1:2015 Etalono bandymo ataskaita No. 1306

7. Deklaruotos eksploatacinės savybės

Esminės savybės	Įvykdymas	Suderinta techninė specifikacija
Atsparumas gniuždymui	300 kPa Level CS (10/Y) 300	EN 826:2013
Šilumos laidumas (λ)	0,032 W/(m·K)	EN 12667:2002
Vandens sugertis	0,3 % vol.	EN 12087:2013
Degumo klasifikacija	Euroclass B	EN 13501-1
Ilgis / Plotis / Storis nuokrypiai:	L(2), W(2), T(1), S(1), P(3)	EN 822:2013, EN 823:2013, EN 824:2013, EN 825:2013
Tempino stipris	512 kPa	EN 1607:2013
Folija storis	UHP05 - 0,07mm (70 μ m) UHP16 - 0,1mm (100 μ m) UHP20 - 0,1mm (100 μ m)	-
Terminis atsparumas, R UHP05 (1200x600x20mm) UHP16 (1200x600x25mm) UHP20 (1200x600x30mm)	0,625 (m ² ·K/W) 0,781 (m ² ·K/W) 0,938 (m ² ·K/W)	EN 12667:2002

1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 7 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.



Gamintojo parašas:
Tanel Tärna, Generalinis direktorius Tycroc OÜ
Tallinn, 17.10.2019