

**PRESTANDEDEKLARATION****nr UHP-191017**

i enlighet med bilaga III till förordning (EU) nr 305/2011

**Tycroc OÜ**

Pirni 7, 10617 Tallinn, Estonia


Tel: +372 44 27 543 info@tycroc.com

1. Produkttypens/typernas unika identifikationskod(er):	Tycroc UHP Koder: UHP05; UHP16; UHP20
2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4:	Extruderad polystyrencellplast (xps) för värmesolering av byggnader. XPS-B2-Br.-Free-100%Virgin-HCFC/CFC Free
3. Byggproduktens avsedda användning(ar) i enlighet med den tillämpliga harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:	Extruderad polystyrencellplast (xps) för värmesolering av byggnader i enlighet med: EN 13164:2012+A1:2015
4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:	Varumärke: TYCROC Tillverkad för och på uppdrag av Tycroc OÜ av Tianchang Bonda Electrical Trading Co.,Ltd, Room 1016,Jiafu International Plaza, TianChang, City Anhui, 239300, Kina
5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:	System 3. Tillverkningskontroll i fabrik
6. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:	URBAN INCERC, anmält organ nr 1841 Harmoniserad standard: EN13164:2012+A1:2015 Provningsrapportens nr 1306

7. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Tryckspänning vid 10 % deformation	300 kPa Nivå CS (10/Y) 300	EN 826:2013
Värmeledningsförmåga ( $\lambda$ )	0,032 W/(m·K)	EN 12667:2002
Vattengenomsläpplighet (Vattenabsorption)	0,3 % vol.	EN 12087:2013
Brandtekniskt beteende	Euroklass B	EN 13501-1
Längd- / bredd- / tjocklekstolerans	L(2), W(2), T(1), S(1), P(3)	EN 822:2013, EN 823:2013, EN 824:2013, EN 825:2013
Tjocklek på aluminiumfolie	UHP05 - 0,07mm (70 $\mu$ m) UHP16 - 0,1mm (100 $\mu$ m) UHP20 - 0,1mm (100 $\mu$ m)	-
Värmeresistans, R		
UHP05 (1200x600x20mm) UHP16 (1200x600x25mm) UHP20 (1200x600x30mm)	0,625 (m <sup>2</sup> ·K/W) 0,781 (m <sup>2</sup> ·K/W) 0,938 (m <sup>2</sup> ·K/W)	EN 12667:2002

Prestandan för ovan angivna produkt överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 7. Denna prestandadeklaration utfärdas i enlighet med Bilaga 3 till förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.



Undertecknat för tillverkaren av:  
Tanel Tärna (Tycroc OÜ:s VD)  
Tallinn, 17.10.2019