



Tycroc metalltüübel

Tycroc TWP ehitusplaatide või muude isolatsioonimaterjalide kinnitamiseks kandvale aluspinnale.

Kasutusala

Kasutada alates 20 mm kuni 80 mm paksuste Tycroc TWP ehitusplaatide kinnitamiseks koos selleks sobiva plaatimisseguga. Metalltüübli pikkus valida vastavalt ehitusplaadi paksusele nii, et tüübel oleks vähemalt 30 mm pikem kui valitud plaadi paksus. Auk ehitusplaati puurida 8 mm puuriga. Eemaldada august puurimisest tekkinud tolm ja materjali jäägid. Kasutades haabrit lüüa metalltüübel varem ette puuritud auku.

Kulunorm Tycroc TWP plaatide kinnitamiseks: vähemalt 8 tk ühele 2500x600 plaadile ehk vähemalt 5tk/m²-le

Tehnilised andmed

Omadus	Ühik	Väärtus
Möödud	mm	8 x 50
		8 x 80
		8 x 110
Materjal		tsingitud teras
Pakend	tk / kott	10

Säilitamine

Säilitada kuivas keskkonnas.

Jäätmekäitlus

Pakend täielikult tühjendada ja eeskirjade kohaselt utiliseerida.

Ohutus

Järgida üldiseid ehitusohutuse reegleid.

Tähelepanu! Käesolevas dokumentatsioonis kirja pandud näpunäited tulenevad tootjapoolsetest katsetest ja on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja erinevusest, samuti erinevatest kasutusvõimalustest, mida tootja ei saa kontrollida, ei kannata tootja vastutust saadud tulemuste osas. Soovitame läbi viia eelnevad katsed toote sobivuse kohta kasutuskohas.