

## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA (DoP)

No. UHP-2208

atitinkantis annex III of the Regulation (EU) No. 305/2011



**Tycroc OÜ**

Pirni 7, 10617 Tallinn, Estija  
Tel: +372 44 27 543 info@tycroc.com

1. Unikalūs produkto tipų identifikaciojs kodas/kodai :	Tycroc UHP Codes: UHP05; UHP16; UHP20
2. Tipas, partija, serijinis numeris ar kiti elementai leidžiantys nustatyti produktą, kaip reikalaujama 11(4) straipsnyje:	Ekstrudinio polistireninio putplasčio (XPS). XPS-B2-Br.-Free-100%Virgin-HCFC/CFC Free
3. Paskirtis:	Ekstrudinio polistireninio putplasčio (XPS). Pagrindo plokštė grindų šildymui.  EN 13164:2012+A1:2015
4. Pavadinimas, registruotas prekinis pavadinimas ar ženklas, gamintojo kontaktinis adresas, kaip reikalauja 11(5) straipsnis:	Tycroc OÜ Pirni 7, 10617 Tallinn, Estija Tel: +372 44 27 543 info@tycroc.com
5. Statybų produkto eksploatacinių savybių pastovumo tikrinimas ir vertinimo sistema kaip nusako Annex V:	System 3.
6. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:	URBAN INCERC, įstaigos numeris 1841 Suderintas standartas: EN13164:2012+A1:2015 Etalono bandymo ataskaita No. 1306

7. Deklaruotos eksploatacinės savybės

Esminės savybės	Ivykdymas	Suderinta techninė specifikacija
Atsparumas gniuždymui	300 kPa Level CS (10/Y) 300	EN 826:2013
Šilumos laidumas ( $\lambda$ )	0,032 W/(m·K)	EN 12667:2002
Vandens sugertis	0,3 % vol.	EN 12087:2013
Degumo klasifikacija	Euroclass B	EN 13501-1
Ilgis / Plotis / Storis nuokrypiai:	L(2), W(2), T(1), S(1), P(3)	EN 822:2013, EN 823:2013, EN 824:2013, EN 825:2013
Tempino stipris	512 kPa	EN 1607:2013
Folija storis	UHP05 - 0,07mm (70 $\mu$ m) UHP16 - 0,1mm (100 $\mu$ m) UHP20 - 0,1mm (100 $\mu$ m)	-
Terminis atsparumas, R		
UHP05 (1200x600x20mm) UHP16 (1200x600x25mm) UHP20 (1200x600x30mm)	0,625 (m <sup>2</sup> ·K/W) 0,781 (m <sup>2</sup> ·K/W) 0,938 (m <sup>2</sup> ·K/W)	EN 12667:2002

1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 7 punkte deklaruojamas eksploatacinės savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.



Gamintojo parašas:  
Tanel Tärna, Generalinis direktorius Tyroc OÜ  
Tallinn, 17.08.2022