

## PRESTANDEDEKLARATION

nr UHP-2208

i enlighet med bilaga III till förordning (EU) nr 305/2011



**Tycroc OÜ**


Pirni 7, 10617 Tallinn, Estonia  
Tel: +372 44 27 543 info@tycroc.com

1. Produkttypens/typernas unika identifikationskod(er):	Tycroc UHP Koder: UHP05; UHP16; UHP20
2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4:	Extruderad polystyrencellplast (xps) för värmeisolering av byggnader. XPS-B2-Br.-Free-100%Virgin-HCFC/CFC Free
3. Byggproduktens avsedda användning(ar) i enlighet med den tillämpliga harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:	Extruderad polystyrencellplast (xps) för värmeisolering av byggnader i enlighet med: EN 13164:2012+A1:2015
4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:	Tycroc OÜ Pirni 7, 10617 Tallinn, Estonia Tel: +372 44 27 543 info@tycroc.com
5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:	System 3. Tillverkningskontroll i fabrik
6. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:	URBAN INCERC, anmält organ nr 1841 Harmoniserad standard: EN13164:2012+A1:2015 Provningsrapportens nr 1306

7. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Tryckspänning vid 10 % deformation	300 kPa Nivå CS (10/Y) 300	EN 826:2013
Värmeledningsförmåga ( $\lambda$ )	0,032 W/(m·K)	EN 12667:2002
Vattengenomsläpplighet (Vattenabsorption)	0,3 % vol.	EN 12087:2013
Brandtekniskt beteende	Euroklass B	EN 13501-1
Längd- / bredd- / tjocklekstolerans	L(2), W(2), T(1), S(1), P(3)	EN 822:2013, EN 823:2013, EN 824:2013, EN 825:2013
Tjocklek på aluminiumfolie	UHP05 - 0,07mm (70 $\mu$ m) UHP16 - 0,1mm (100 $\mu$ m) UHP20 - 0,1mm (100 $\mu$ m)	-
Värmeresistans, R  UHP05 (1200x600x20mm) UHP16 (1200x600x25mm) UHP20 (1200x600x30mm)	0,625 (m <sup>2</sup> ·K/W) 0,781 (m <sup>2</sup> ·K/W) 0,938 (m <sup>2</sup> ·K/W)	EN 12667:2002

Prestandan för ovan angivna produkt överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 7. Denna prestandadeklaration utfärdas i enlighet med Bilaga 3 till förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.



Undertecknat för tillverkaren av:  
Tanel Tärna (Tycroc OÜ:s VD)  
Tallinn, 17.08.2022