

ДЕКЛАРАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК КАЧЕСТВА (DoP)

№ TWP-2211

согласно Приложению III Регламента (ЕС) № 305/2011



Тусрос ОÜ


Ул. Пирни 7, 10617 Таллинн, Эстония
Тел.: +372 44 27 543 info@tycroc.com

<p>1. Уникальный идентификационный код / коды типа изделия / типы:</p>	<p>TYCROC TWP; TYCROC FXL; TYCROC FXW; TYCROC ST; TYCROC STC, TYCROC STO; TYCROC STL; TYCROC BCH; TYCROC BCS; TYCROC SSB</p>
<p>2. Тип, партия или серийный номер, или любой другой элемент, позволяющий идентифицировать строительную продукцию, в соответствии с требованиями Статьи 11(4):</p>	<p>Для теплоизоляции зданий использована экструдированная полистирольная пена (xps). XPS-B2-Br.-Free-100%Virgin-HCFC/CFC Free</p>
<p>3. Предусмотренное использование или использование строительной продукции, в соответствии с применимой гармонизированной технической спецификацией, как предусмотрено производителем:</p>	<p>Для теплоизоляции зданий использована экструдированная полистирольная пена (xps), водонепроницаемая строительная плита для стен, потолков и полов: EN 13164:2012</p>
<p>4. Наименование, торговое наименование или зарегистрированная торговая марка и адрес для связи с изготовителем, в соответствии с требованиями Статьи 11(5):</p>	<p>Тусрос ОÜ Ул. Пирни 7, 10617 Таллинн, Эстония Тел.: +372 44 27 543 info@tycroc.com</p>
<p>5. Система или системы подтверждения и проверки постоянства характеристик качества строительной продукции, как изложено в Приложении V:</p>	<p>Система 4. Заводской контроль качества продукции</p>
<p>6. В случае декларации характеристик качества относительно строительной продукции, охваченной гармонизированным стандартом:</p>	<p>Ente Certificazione Macchine, номер нотифицированного органа NB1282. Гармонизированный стандарт: EN 13164:2012. Отчет № BS220830168-CPR о стандартном испытании.</p>

7. Декларируемые характеристики качества

Существенные характеристики	Качество	Гармонизованная техническая спецификация
Водонепроницаемость	Водостойкость	EN 1928
Водопоглощение при длительном погружении	1,1 об. %	EN 12078 : 2013
Водонепроницаемость	Водостойкость	ETAG 022, Приложение E
Возможность совместного перекрытия	Имеется	ETAG 022, Приложение E
Паропроницаемость (Sd)	1,2 m	EN 12086
Сопротивление диффузии водяного пара (μ)	100	EN 12086
Плотность	36,9 кг/м ³	EN 13164
Напряжение при сжатии	≥ 300 кПа Уровень CS (10/Y) 300	EN 826 : 2013
Прочность при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям	≥ 400 кПа Уровень TR400	EN 1607 : 2013
Теплопроводность, λ	0,036 Вт/мК	EN 13164
Коэффициенты изгибающих моментов: панель 12 мм панель 20 мм	181 Н·мм/мм 340 Н·мм/мм	NS-EN 12089
Жесткость при изгибе: панель 12 мм панель 20 мм	134 кН·мм ² /мм 399 кН·мм ² /мм	NS-EN 12089
Коэффициент звукопоглощения (Rw)	21 дБ	ISO 717
Капиллярность	0	
Допустимый интервал температур	-50°C / +75°C	
Класс распространения пожара	Класс E	EN 13501-1

Указанные выше характеристики продукции соответствуют характеристикам, заявленным в пункте 7. Настоящая декларация характеристик качества выдана в соответствии с Приложением III Регламента (ЕС) № 305/2011 под исключительную ответственность указанного в пункте 4 производителя.



Подписано в интересах и от имени производителя:
Танель Тюрна (Tanel Tärna), генеральный директор Тусрос ОÜ
Таллинн, 22.11.2022