

Tycroc alumiiniumteip TAPE70

Tycroc alumiiniumteip põhineb 70 µm paksusel alumiiniumfooliumil ja akrüüllimainel.

TOOTE KIRJELDUS

- Mehaaniliselt tugev
- Hästi nakkuv
- Suure soojusjuhtivusega
- Niiskuskindel
- Aurukindel
- Vastupidav õlide ja hapete toimele

KASUTUSALAD

- Tycroc UHP põrandakütte alusplaatide plaatide paigaldamine
- Üldotstarbeline termiline isoleerimine nii sise- kui ka välitingimustes
- Külmutus- / soojendussüsteemi hermetiseerimine

TEHNILISED ANDMED	
Põimiku materjal	Alumiiniumfoolium
Põimiku paksus	70 µm
Liimi tüüp	Akrüül
Katkevenivus	2 %
Tõmbetugevus	7.5 N / 25 mm
Temperatuurikindlus MIN	-
Temperatuurikindlus MAX	100

KASUTUSJUHISED

- Kanda puhtale, kuivale ja tolmuwabale pinnale

HOIUSTAMINE

Kuni 24 kuud pärast pakendile märgitud tootmiskuupäeva, avamata originaalpakendis.

Hoida temperatuuril kuni 21° C, eemal otsesest päikesevalgusest.

PAKEND

50 m x 45mm / rull, 42 rulli kastis

OHUTUSINFORMATSIOON

- Vältida pikaaegset nahale sattumist.
- Hoida lastele kättesaamatus kohas.