



Tycroc kombikruvi

KASUTUSALA

Tycroc TWP ehitusplaatide või muude ehitusplaatide kinnitamiseks karkassile (sobib nii metall- kui puitkarkassile), Tycroc UHP põrandakütte alusplaatide ja muude ehitusplaatide kinnitamiseks kandvale puitpinnale.

KULUNORM

- Tycroc TWP plaatide kinnitamiseks - vähemalt 15 tk ehk 10 tk/m² 2500x600 mm plaadiga või vähemalt 20 tk ehk 7 tk/m² 2500x1200 mm plaadiga.
- Tycroc UHP plaatide kinnitamiseks - vähemalt 15 tk ehk 21 tk/m² 1200x600 mm plaadiga.

TEHNILISED ANDMED

OMADUS	ÜHIK	VÄÄRTUS
Mõõdud	mm	M4 x 35
	mm	M4 x 55
Materjal		süsinikteras
Pakend	karp	500 tk karpis

HOIUSTAMINE

Hoiustada kuivas keskkonnas.

JÄÄTMEKÄSITLUS

Pakend täielikult tühjendada ja eeskirjade kohaselt utiliseerida.

OHUTUSINFORMATSIOON

Järgida üldiseid ehitusohutuse reegleid.

Tähelepanu! Käesolevas dokumentatsioonis kirja pandud näpunäited tulenevad tootjapoolsetest katsetest ja on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide erinevusest, samuti erinevatest kasutusvõimalustest, mida tootja ei saa kontrollida, ei kannata tootja vastutust saadud tulemuste osas. Soovitame läbi viia eelnevad katsed toote sobivuse kohta kasutuskohas.