



Tycroc kinnitusseib

KASUTUSALA

Tycroc ehitusplaatide või muude isolatsioonimaterjalide ja ehitusplaatide kinnitamiseks karkassile või kandvale aluspinnale. Kasutada alates 6 mm kuni 80 mm paksuste Tycroc TWP ehitusplaatide kinnitamiseks koos selleks sobiva kinnituskruviga või ka Tycroc UHP põrandakütte alusplaatide kinnitamiseks koos selleks sobiva kinnituskruviga.

KULUNORM

- Tycroc TWP plaatide kinnitamiseks - vähemalt 15 tk ehk 10 tk/m² 2500x600 mm plaadiga või vähemalt 20 tk ehk 7 tk/m² 2500x1200 mm plaadiga.
- Tycroc UHP plaatide kinnitamiseks - vähemalt 15 tk ehk 21 tk/m² 1200x600 mm plaadiga.

TEHNILISED ANDMED

OMADUS	ÜHIK	VÄÄRTUS
Mõõdud	mm	36 x 0,6
Materjal		430 roostevaba teras
Pakend	karp	50 tk karpis

HOIUSTAMINE

Hoiustada kuivas keskkonnas.

JÄÄTMEKÄSITLUS

Pakend täielikult tühjendada ja eeskirjade kohaselt utiliseerida.

OHUTUSINFORMATSIOON

Järgida üldiseid ehitusohutuse reegleid.

Tähelepanu! Käesolevas dokumentatsioonis kirja pandud näpunäited tulenevad tootjapoolsetest katsetest ja on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja erinevusest, samuti erinevatest kasutusvõimalustest, mida tootja ei saa kontrollida, ei kannata tootja vastutust saadud tulemuste osas. Soovitame läbi viia eelnevad katsed toote sobivuse kohta kasutuskohas.