



## Vrutý Tycroc

### APLIKACE

Pro upevnění stavebních desek Tycroc TWP nebo jiných stavebních desek (vhodné pro: kov i dřevo) a na dřevěné podlahy. Pro upevnění podlahových topných panelů Tycroc UHP na dřevěné podlahy.

### SPOTŘEBY

- Pro desky Tycroc TWP - minimálně 15 ks (10 ks/m<sup>2</sup>) pro desku 2500x600 mm, nebo minimálně 20 ks (7 ks/m<sup>2</sup>) pro desku 2500x1200 mm.
- Pro upevnění panelů Tycroc UHP - min. 15 ks (21 ks/m<sup>2</sup>) na desku 1200x600 mm.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

VLASTNOSTI	JEDNOTKY	HODNOTA
Dimenze	milimetr	M4 x 35
	milimetr	M4 x 55
Materiál		uhlíková ocel
Balení	karton	500 ks v kartonu

### SKLADOVÁNÍ

Skladujte v suchém prostředí.

### NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Zcela vyprázdněte obal a zlikvidujte podle předpisů.

### BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Dodržujte obecná pravidla bezpečnosti budov.

**UPOZORNĚNÍ!** Pokyny v této dokumentaci jsou založeny na zkouškách provedených výrobcem a jsou předloženy v dobré víře. Vzhledem k rozdílům v materiálech a různým možnostem použití, které jsou mimo naši kontrolu, neneseme odpovědnost za dosažené výsledky. Doporučuje se otestovat vhodnost přípravku v místě aplikace.