



## Tycroc kovová hmoždinka

Pro upevnění stavebních desek Tycroc TWP nebo jiných izolačních panelů a stavebních desek na povrchy.

### APLIKACE

Pro upevňování stavebních desek Tycroc TWP od 20 mm do 80 mm. Délka hmoždinky musí být zvolena alespoň o 30 mm delší než tloušťka stavebních desek. Vyrvejte otvor o průměru 8 mm. Odstraňte vrtný prach. Vraďte hmoždinku dovnitř kladivem.

### MÍRA SPOTŘEBY

- Pro Tycroc TWP - pro desku 2500x600mm = min. 8 ks / minimálně 5 ks na m<sup>2</sup>

### TECHNICKÉ ÚDAJE

VLASTNOST	JEDNOTKA	HODNOTA
Dimenze	milimetr	8 x 50
		8 x 80
		8 x 110
Materiál		pozinkovaná ocel
Balíček	karton	10 ks v kartonu

### SKLADOVÁNÍ

Skladujte v suchém prostředí.

### NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Zcela vyprázdněte obal a zlikvidujte podle předpisů.

### BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Dodržujte obecná pravidla bezpečnosti budov.

**UPOZORNĚNÍ!** Pokyny v této dokumentaci jsou založeny na zkouškách provedených výrobcem a jsou předloženy v dobré víře. Vzhledem k rozdílům v materiálech a různým možnostem použití, které jsou mimo naši kontrolu, neneseme odpovědnost za dosažené výsledky. Doporučuje se otestovat vhodnost přípravku v místě aplikace.