



Kovová podložka Tycroc

APLIKACE

Pro upevnění stavebních desek Tycroc nebo jiných izolačních materiálů a stavebních desek na rám nebo nosný podklad. Pro upevnění stavebních desek Tycroc TWP od tloušťky 6 mm do 80 mm vhodným upevňovacím šroubem nebo také pro upevnění podlahových topných panelů Tycroc UHP vhodným upevňovacím šroubem.

MÍRA SPOTŘEBY

- Pro desky Tycroc TWP - minimálně 15 ks nebo 10 ks/m² pro desku 2500x600 mm nebo minimálně 20 ks nebo 7 ks/m² pro desku 2500x1200 mm.
- Pro upevnění panelů Tycroc UHP - min. 15 ks nebo 21 ks/m² s panelem 1200x600 mm.

TECHNICKÉ ÚDAJE

VLASTNOST	JEDNOTKA	HODNOTA
Dimenze	milimetr	36 x 0,6
Materiál		430 nerezová ocel
Balení	karton	50 ks v kartonu

SKLADOVÁNÍ

Skladujte v suchém prostředí.

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Zcela vyprázdněte obal a zlikvidujte podle předpisů.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Dodržujte obecná pravidla bezpečnosti budov.

UPOZORNĚNÍ! Pokyny v této dokumentaci jsou založeny na zkouškách provedených výrobcem a jsou předloženy v dobré víře. Vzhledem k rozdílům v materiálech a různým možnostem použití, které jsou mimo naši kontrolu, neneseme odpovědnost za dosažené výsledky. Doporučuje se otestovat vhodnost přípravku v místě aplikace.