



## Tycroc hliníková páska TAPE70

Hliníková páska Tycroc je složena ze 70 $\mu$ m hliníkové fólie a akrylového lepidla.

### POPIS PRODUKTU

- Mechanicky pevný
- Dobrá adhesion
- Vysoká tepelná vodivost
- Odolnost proti vlhkosti
- Odolnost vůči páře
- Odolný vůči olejům a kyselinám

### APLIKACE

- Instalace panelů podlahového vytápění Tycroc UHP
- Univerzální tepelná izolace pro vnitřní i venkovní aplikace
- Hermetické těsnění chladicích/topných systémů

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	Alobal
Tloušťka materiálu	70 $\mu$ m
Typ lepidla	Pryskyřičný
Prodloužení při přetržení	2 %
Pevnost	7,5 N / 25 mm
Teplotní odolnost MIN	-
Teplotní odolnost MAX	100

### NÁVOD K POUŽITÍ

Naneste na čistý, suchý a bezprašný povrch.

### SKLADOVÁNÍ

Do 24 měsíců po datu výroby vyznačeném na obalu, neotevřené v původním obalu. Skladujte při teplotě do 21 °C, mimo dosah přímého slunečního záření.

### BALENÍ

50 m x 45mm / role, 42 rolí v kartonu

### BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Zabraňte dlouhodobému kontaktu s pokožkou.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.

**UPOZORNĚNÍ!** Pokyny v této dokumentaci jsou založeny na zkouškách provedených výrobcem a jsou předloženy v dobré víře. Vzhledem k rozdílům v materiálech a různým možnostem použití, které jsou mimo naši kontrolu, neneseme odpovědnost za dosažené výsledky. Doporučuje se otestovat vhodnost přípravku v místě aplikace.