



## Tycroc kombinētā skrūve

### PIELIETOJUMS

Tycroc TWP celtniecības plātņu vai citu celtniecības plātņu stiprināšanai pie sastatnēm (piemērota gan: metālam un kokam), gan pie koka grīdām. Tycroc UHP grīdas apsildes paneļu piestiprināšanai pie koka grīdām.

### PATĒRIŅA DAUDZUMI

- Tycroc TWP plāksnēm - vismaz 15 gab. vai 10 gab/m<sup>2</sup> 2500x600 mm plāksnei vai vismaz 20 gab. vai 7 gab/m<sup>2</sup> 2500x1200 mm plāksnei.
- Tycroc UHP paneļu stiprināšanai - vismaz 15 gab. vai 21 gab/m<sup>2</sup> ar 1200x600 mm plāksni.

### TEHNISKIE DATI

VĒRTĪBA	VIENĪBA	IZMĒRI/APJOMS
Izmērs	mm	M4 x 35
	mm	M4 x 55
Materiāls		oglekļa tērauds
Iepakojums	kaste	500 gab kastē

### UZGLABĀŠANA

Uzglabāt sausā vidē.

### ATKRITUMU APSTRĀDE

Pilnīgi iztukšot iepakojumu un utilizēt saskaņā ar noteikumiem.

### DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

Ievērojiet vispārīgos būvniecības drošības noteikumus.

Uzmanību! Norādījumi šajā dokumentācijā ir balstīti uz ražotāja veiktajiem testiem un ir sniegti godprātīgi. Materiālu atšķirību, kā arī dažādu pielietojuma iespēju dēļ, kas nav mūsu kontrolē, mēs neesam atbildīgi par sasniegtajiem rezultātiem. Produkta piemērotību ieteicams pārbaudīt lietošanas vietā.