



Tycroc metāla dībelis

Tycroc TWP celtniecības plātņu vai citu izolācijas paneļu un būvplākšņu stiprināšanai uz virsmām.

PIELIETOJUMS

Tycroc TWP būvplākšņu stiprināšanai no 20 mm līdz 80 mm. Dībeļa garums jāizvēlas vismaz par 30 mm garāks par būvdēļu biezumu. Izurbiet 8 mm caurumu. Noņemiet urbšanas putekļus. Iedzeniet dībeli ar āmuru.

PATĒRIŅA DAUDZUMI

- Tycroc TWP - plāksnei 2500x600mm = vismaz 8gab / vismaz 5gab uz m2.

TEHNISKIE DATI

VĒRTĪBA	VIENĪBA	IZMĒRI/APJOMS
Izmērs	mm	8 x 50
		8 x 80
		8 x 110
Materiāls		cinkots tērauds
Iepakojums	kaste	10 gab kastē

UZGLABĀŠANA

Uzglabāt sausā vidē.

ATKRITUMU APSTRĀDE

Pilnīgi iztukšot iepakojumu un utilizēt saskaņā ar noteikumiem.

DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

Ievērojiet vispārīgos būvniecības drošības noteikumus.

Uzmanību! Norādījumi šajā dokumentācijā ir balstīti uz ražotāja veiktajiem testiem un ir sniegti godprātīgi. Materiālu atšķirību, kā arī dažādu pielietojuma iespēju dēļ, kas nav mūsu kontrolē, mēs neesam atbildīgi par sasniegtajiem rezultātiem. Produkta piemērotību ieteicams pārbaudīt lietošanas vietā.