



Tycroc metāla paplāksne

PIELIETOJUMS

Tycroc celtniecības plātņu vai citu izolācijas materiālu un būvplākšņu stiprināšanai pie karkasa vai nesošās pamatnes. Tycroc TWP celtniecības plākšņu no 6 mm līdz 80 mm biezuma stiprināšanai ar piemērotu stiprinājuma skrūvi vai arī Tycroc UHP grīdas apsildes paneļu stiprināšanai ar piemērotu stiprinājuma skrūvi.

PATĒRIŅA DAUDZUMI

- Tycroc TWP plāksnēm - vismaz 15 gab. vai 10 gab/m² 2500x600 mm plāksnei vai vismaz 20 gab. vai 7 gab/m² 2500x1200 mm plāksnei.
- Tycroc UHP paneļu stiprināšanai - vismaz 15 gab. vai 21 gab/m² ar 1200x600 mm paneli.

TEHNISKIE DATI

VĒRTĪBA	VIENĪBA	IZMĒRI/APJOMS
Izmērs	mm	36 x 0,6
Materiāls		430 nerūsējošais tērauds
Iepakojums	kaste	50 gab kastē

UZGLABĀŠANA

Uzglabāt sausā vidē.

ATKRITUMU APSTRĀDE

Pilnīgi iztukšot iepakojumu un utilizēt saskaņā ar noteikumiem.

DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

Ievērojiet vispārīgos būvniecības drošības noteikumus.

Uzmanību! Norādījumi šajā dokumentācijā ir balstīti uz ražotāja veiktajiem testiem un ir sniegti godprātīgi. Materiālu atšķirību, kā arī dažādu pielietojuma iespēju dēļ, kas nav mūsu kontrolē, mēs neesam atbildīgi par sasniegtajiem rezultātiem. Produkta piemērotību ieteicams pārbaudīt lietošanas vietā.