



Tycroc alumīnija lente TAPE70

Tycroc alumīnija lentes pamatā ir 70 μm alumīnija folija un akrila līme.

PRODUKTA APRAKSTS

- Mehāniski stiprs
- Laba adhēzija
- Augsta siltumvadītspēja
- Mitrumizturīgs
- Izturīgs pret tvaiku
- Izturīgs pret eļļām un skābēm

PIELIETOJUMS

- Tycroc UHP grīdas apsildes paneļu uzstādīšanai.
- Vispārēja pielietojuma siltumizolācija lietošanai gan iekšējās, gan ārējās telpās.
- Dzesēšanas/apkures sistēmu hermētisks blīvējums.

TECHNICAL DATA

Materiāls	Alumīnija folija
Materiāla biezums	70 μm
Līmes veids	Akrils
Pagarinājums pārtraukumā	2 %
Stiepes izturība	7.5 N / 25 mm
Temperatūras pretestība MIN	-
Temperatūras izturība MAX	100

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Uzklājiet uz tīras, sausas un virsmas, kur nekrājas putekļi.

GLABĀŠANA

Līdz 24 mēnešiem pēc izgatavošanas datuma, kas norādīts uz iepakojuma, neatvērts oriģinālajā iepakojumā. Uzglabāt temperatūrā līdz 21°C, prom no tiešiem saules stariem.

IENĀKOJUMS

50 m x 45 mm / ruļļos, 42 ruļļi kartona kastītē

DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

- Izvairieties no ilgstošas saskares ar ādu.
- Sargāt no bērniem.

Uzmanību! Norādījumi šajā dokumentācijā ir balstīti uz ražotāja veiktajiem testiem un ir sniegti godprātīgi. Materiālu atšķirību, kā arī dažādu pielietojuma iespēju dēļ, kas nav mūsu kontrolē, mēs neesam atbildīgi par sasniegtajiem rezultātiem. Produkta piemērotību ieteicams pārbaudīt lietošanas vietā.