

TOIMIVUSDEKLARATSIOON (DoP)

No. TWP-2411

vastavalt EL määruse nr.305/2011 lisale III



Tycroc OÜ
Pirni 7/1, 10617 Tallinn, Eesti
Tel: +372 44 27 543 info@tycroc.com

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood, nimetus:	TYCROC TWP; TYCROC FXL; TYCROC FXW; TYCROC ST; TYCROC STC, TYCROC STO; TYCROC STL; TYCROC BCH; TYCROC BCS; TYCROC SSB
2. Tüüp, partii või seerianumber või mis tahes muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist, nagu on nõutud artiklis 11(4):	Ekstrudeeritud polüstireenvahtpaat (xps) XPS-B2-Br.-Free-100%Virgin-HCFC/CFC Free Info toote pakendil.
3. Ehitustoote tootja määratletud kasutusotstarve või – otstarbed vastavalt ühtlustatud tehnilisele kirjeldusele:	Soojust isoleerivad, veekindlad ehitusplaadid kasutamiseks: - nii märgade/niiskete kui ka kuivade ruumide aknapalede, lagede, seinte ja põranda viimistlusmaterjali aluspinnana; - välistöodel aknapalede, lagede ja fassaadipindade krohvikandva või muu viimistlusmaterjali aluspinnana; - ehitiste soojusisolatsioonina (EN 13164:2012).
4. Tootja nimi, registreeritud ärinimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress, nagu on nõutud artiklis 11(5):	Tycroc OÜ Pirni 7/1, 10617 Tallinn, Eesti Tel: +372 44 27 543 info@tycroc.com
5. V lisas sätestatud ehitustoote / ehitustoodete toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:	Süsteem 4
6. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral:	Ente Certificazione Macchine, teavitatud asutus nr. NB1282. Ühtlustatud standard: EN 13164:2012 Testide raport nr. BS220830168-CPR

7. Deklareeritud toimivused

Põhiomadused	Toimivus	Harmoniseeritud tehniline kirjeldus
Veekindlus	Veekindel	EN 1928
Veeimavus pikaajalisel sissekastmisel	1,1 vol. % WL(T)3	EN 12078 : 2013
Läbiviikude veekindlus	Test läbitud	ETAG 022 Lisa E
Läbiviikude sulgemisvõime	Test läbitud	ETAG 022 Lisa E
Veeauru takistus 20mm plaadil, Sd	1,2 m	EN 12086
Veeauru difusioontakistus (μ)	100	EN 12086
Tihedus	36,9 kg/m ³	EN 13164
Survetugevus	≥ 300 kPa Level CS (10/Y) 300	EN 829 : 2013
Tõmbetugevus	≥ 400 kPa Level TR400	EN 1607 : 2013
Soojusjuhtivustegur (λ)	0,036 W/(mK)	EN 13164
Painde kandevõime: 12mm plaat 20mm plaat	181 Nmm/mm 340 Nmm/mm	NS-EN 12089
Painde jäikus: 12mm plaat 20mm plaat	134 kNmm ² /mm 399 kNmm ² /mm	NS-EN 12089
Õhumüra isolatsiooni indeks (R_w)	21 dB	ISO 717
Kapillaarsus	0	
Kasutustemperatuur	-50°C / +75°C	
Tuletundlikkuse klass	E	EN 13501-1

Punktides 1 ja 2 sätestatud toote toimivus on kooskõlas punktis 7 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja eest ja nimel alla kirjutanud:



Tanel Tärna, Tycroc OÜ tegevjuht
Tallinn, 22.11.2024