



Tycroc hliníková páska TAPE70

Hliníková páska Tycroc je složena ze 70µm hliníkové fólie a akrylového lepidla.

POPIS PRODUKTU

- Mechanicky pevný
- Dobrá adhesioon
- Vysoká tepelná vodivost
- Odolnost proti vlhkosti
- Odolnost vůči páře
- Odolný vůči olejům a kyselinám

APLIKACE

- Instalace panelů podlahového vytápění Tycroc UHP
- Univerzální tepelná izolace pro vnitřní i venkovní aplikace
- Hermetické těsnění chladicích/topných systémů

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	Allobal
Tloušťka materiálu	70 µm
Typ lepidla	Pryskyřičný
Prodloužení při přetržení	2 %
Pevnost	7,5 N / 25 mm
Teplotní odolnost MIN	-
Teplotní odolnost MAX	100

NÁVOD K POUŽITÍ

Naneste na čistý, suchý a bezprašný povrch.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte při teplotě do 21 °C, mimo dosah přímého slunečního záření.

BALENÍ

50 m x 45mm / role, 42 rolí v kartonu

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Zabraňte dlouhodobému kontaktu s pokožkou.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.

UPOZORNĚNÍ! Pokyny v této dokumentaci jsou založeny na zkouškách provedených výrobcem a jsou předloženy v dobré víře. Vzhledem k rozdílům v materiálech a různým možnostem použití, které jsou mimo naši kontrolu, neneseme odpovědnost za dosažené výsledky. Doporučuje se otestovat vhodnost přípravku v místě aplikace.