



Tycroc alumiiniumteip TAPE70

Tycroc alumiiniumteip põhineb 70 µm paksusel alumiiniumfooliumil ja akrüülliimainel.

TOOTE KIRJELDUS

- Mehaaniliselt tugev
- Hästi nakkuv
- Suure soojusjuhtivusega
- Niiskuskindel
- Aurukindel
- Vastupidav õlide ja hapete toimele

KASUTUSALAD

- Tycroc UHP pörandakütte alusplaatide plaatide paigaldamine
- Üldotstarbeline termiline isoleerimine nii sise- kui ka välitingimustes
- Külmutus- / soojendussüsteemi hermetiseerimine

TEHNILISED ANDMED

Materjal	Alumiiniumfoolium
Materjali paksus	70 µm
Liimi tüüp	Akrüül
Katkevenivus	2 %
Tõmbetugevus	7.5 N / 25 mm
Temperatuurikindlus MIN	-
Temperatuurikindlus MAX	100

KASUTUSJUHISED

Kanda puhtale, kuivale ja tolmuwabale pinnale.

HOIUSTAMINE

Hoida temperatuuril kuni 21° C, eemal otsesest päikesevalgusest.

PAKEND

50 m x 45mm / rull, 42 rulli kastis

OHUTUSINFORMATSIOON

- Vältida pikaaegset nahale sattumist.
- Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Tähelepanu! Käesolevas dokumentatsioonis kirja pandud näpunäited tulenevad tootjapoolsetest katsetest ja on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide erinevusest, samuti erinevatest kasutusvõimalustest, mida tootja ei saa kontrollida, ei kannata tootja vastutust saadud tulemuste osas. Soovitame läbi viia eelnevad katsed toote sobivuse kohta kasutuskohas.