

TOIMIVUSDEKLARATSIOON (DoP)

nr. UHP-2510

vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 305/2011 III lisale



Tycroc OÜ
Pirni 7/1, 10617 Tallinn
Tel: +372 44 27 543 info@tycroc.com

1. Ehitustoote tüübikoodi(de) ainulaadne identifitseerimiskood:	UHP05; UHP16; UHP16A; UHP16B, UHP16C; UHP20; UHP20A; UHP20B; UHP20C
2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt:	Ei kohaldu
3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega	Hoonete soojusisolatsioon
4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress	Tycroc OÜ Pirni 7/1, 10617 Tallinn
5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 täpsustatud ülesandeid:	Ei kohaldu
6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:	Süsteem 3
7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral:	Urban Încerc Sucursala Cluj – Laboratory for Applied Research and Testing in Construction (INCERC), Cluj-Napoca Calea Florești 117, 400524 Cluj-Napoca, Romania (NB 1841). Ühtlustatud standard: EN 13164:2012+A1:2015 Katsearuanne nr. 1154b

8. Euroopa tehnilise hindamisega (ETA) hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral:	Ei kohaldu
--	------------

9. Deklareeritud toimivus		
Olulised omadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Tulepüsivusreaktsioon	Klass E	EN 13501-1:2018-12
Soojusjuhtivus (λ_D)	0,031 W/(m·K)	EN 13164:2012+A1:2015
Soojustakistus (RD): 20 mm plaat; 25 mm plaat; 30 mm plaat	0,65 m ² ·K/W; 0,81 m ² ·K/W; 0,97 m ² ·K/W	EN 13164:2012+A1:2015
Survetugevus 10% deformatsiooni juures	450 kPa; CS(10)450	EN 13164:2012+A1:2015
Pikaajaline veeimavus täieliku sukeldumise korral	WL(T) ≤ 0,4 %	EN 13164:2012+A1:2015
Veeauru difusioon (μ)	NPD	EN 13164:2012+A1:2015
Külmumis-sulamistsükli vastupidavus	NPD	EN 13164:2012+A1:2015
Mõõtmete püsivus määratud temperatuuri ja niiskustingimuste korral	NPD	EN 13164:2012+A1:2015

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:



Tanel Tärna
Tycroc OÜ tegevjuht
Tallinn, 23.12.2025