

TYCROC ALUMIINITEIPPI


TUOTETIEDOT

Tuotenimi: Tycroc® TAPE

Tuotetyyppi: alumiiniteippi

TUOTTEEN KUVAUS

Tycroc alumiiniteippi TAPE70 on mekaanisesti kestävä alumiinifoliosta valmistettu teippi, jolla on korkea lämmönjohtavuus ja erittäin hyvä tarttuvuus. Teippi on kosteuden- ja höyrykestävä sekä vastustuskykyinen öljyille ja heikoille hapoille. Tuote on tarkoitettu ammattikäyttöön eristysjärjestelmissä ja rakennusrakenteissa, joissa tarvitaan kestäviä, ilmatiiviitä ja kosteudenkestäviä liitoksia.



KÄYTTÖKOHEET

Eristys- ja rakennusjärjestelmien tiivistäminen ja liittäminen.

Tycroc Aluminium Tape TAPE70 soveltuu käytettäväksi:

- Tycroc UHP -lattia- ja seinälämmityslevyjen asennuksessa ja liitoskohtien tiivistämisessä
- lämmöneristysjärjestelmien yleiseen tiivistämiseen
- lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien hermeettiseen sulkemiseen
- liitoskohtien tiivistämiseen, kun tarvitaan kosteus- ja höyrynsulku
- sisätiloissa ja suojatuissa ulkotiloissa

VARASTOINTI JA KÄSITTELY

Säilytä avaamattomana alkuperäispakkauksessa.

Säilytä enintään +21 °C:ssa, suojassa suoralta auringonvalolta ja lämmönlähteiltä.

ASENNUS

Asenna puhtaalle, kuivalle ja pölyttömälle pinnalle. Paina teippi tiukasti alustaa vasten, jotta saavutetaan täydellinen tartunta ja ilmatiivis liitos. Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi asenna suositelluissa asennuslämpötiloissa.

TERVEYS, TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖ

- Vältä pitkäaikaista ihokosketusta
- Säilytä lasten ulottumattomissa
- Jätteet on käsiteltävä paikallisten määräysten mukaisesti

TEKNISET OMINAISUUDET

Ominaisuus	Arvo
Alusmateriaali	Alumiinifolio
Alusmateriaalin paksuus	70 µm
Liiman tyyppi	Akryyliiliima
Venymä katketessa	2 %
Vetolujuus	7,5 N / 25 mm
Lämpötilankesto	enintään +100 °C
Kosteudenkestävyys	Kyllä
Höyrytiiviyys	Kyllä
Kestävyys öljyille ja hapoille	Hyvä

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Tässä teknisessä tuotelehdessä esitetyt tiedot perustuvat tällä hetkellä saatavilla olevaan tietoon ja testituloksiin ja ovat yleisluonteisia ohjeita. Asennus on tehtävä valmistajan ohjeiden ja voimassa olevien rakennusmääräysten mukaisesti. Tycroc OÜ pidättää oikeuden muuttaa tuotteen spesifikaatioita ilman ennakkoilmoitusta.