

TYCROC METALLTÜÜBLID

TOOTE IDENTIFITSEERIMINE

Toote nimetus: Tycroc® MED

Toote tüüp: metalltüüblid

TOOTE KIRJELDUS

Tycroc metalltüüblid on vastupidavad metallist kinnitustüüblid, mis on mõeldud ehitusplaatide ja isolatsioonipaneelide kindlaks kinnitamiseks tahketele aluspindadele. Need tagavad usaldusväärse ankurdumise betoon- ja müüritispindades ning sobivad kasutamiseks Tycroc TWP veekindlate ehitusplaatidega. Tüüblid tagavad vastupidava mehaanilise kinnituse nii renoveerimis- kui ka uusehitustöödel.



KASUTUSALAD

Tycroc metalltüübleid kasutatakse:

- Tycroc TWP ehitusplaatide kinnitamiseks tahketele aluspindadele,
- ehitus- ja isolatsiooniplaatide kinnitamiseks betoon- ja müüritispindadele,
- töödeks, kus on vajalik tugev mehaaniline ankurdus läbi plaadi kandvasse konstruktsiooni,
- kasutamiseks nii sise- kui ka välitingimustes.

ARTIKLID	MÕÖDUD
MED50	8 × 50 mm
MED80	8 × 80 mm
MED110	8 × 110 mm

Pakend: 10 tk / karp

MATERJALI KOOSTIS

Materjal: tsingitud teras

LADUSTAMINE JA KÄSITSEMININE

Hoida kuivas keskkonnas, kaitstuna niiskuse eest. Säilitada originaalpakendis kuni kasutamiseni.

PAIGALDAMINE

Puurida **8 mm auk** läbi plaadi aluspinda. Eemaldada puurimistolm. Paigaldada metalltüübel ja lüüa see haamriga täielikult paika. Tüübli pikkus peab olema vähemalt **30 mm suurem kui plaadi paksus**, et tagada kindel ankurdumine kandvasse aluspinda.

TERVISHOID, OHUTUS JA KESKKOND

- Kehtivad tavapärased ehitusobjekti käsitlemis- ja ohutusnõuded
- Jäätmed tuleb käidelda vastavalt kohalikele nõuetele

TEHNILISED OMADUSED

Parameeter	Väärtus
Tüübli läbimõõt	8 mm
Saadaval pikkused	50 mm, 80 mm, 110 mm
Materjal	Tsingitud teras
Mehaaniline kinnitus	Jah

ÕIGUSLIK MÄRKUS

Käesolevas tehnilises andmelehes esitatud teave põhineb koostamise hetkel olemasolevatel teadmistel ja katsetustel ning on mõeldud üldiseks juhiseks. Paigaldamine peab toimuma vastavalt tootja juhistele ja kehtivatele ehitusnõuetele. Tycroc OÜ jätab endale õiguse muuta toote spetsifikatsioone ette teatamata.