

TYCROC RUOSTUMATTOMAT ALUSLEVYT

TUOTETIEDOT

Tuotenimi: Tycroc® MEW

Tuotetyyppi: kiinnitusaluslevyt (ruostumaton teräs 430)

TUOTTEEN KUVAUS

Tycroc-aluslevyt ovat kestäviä metallisia kiinnitusaluslevyjä, jotka on suunniteltu rakennuslevyjen ja eristepaneelien varmaan mekaaniseen kiinnittämiseen. Aluslevyt jakavat kiinnitysruuvien kuormituksen suuremmalle alueelle, mikä parantaa kiinnityksen lujuutta ja vähentää levyn vaurioitumisen riskiä. Aluslevyt soveltuvat käytettäväksi Tycroc-järjestelmissä, kuten Tycroc TWP -vedeneristysrakennuslevyissä ja Tycroc UHP -lattiaämmityslevyissä.



KÄYTTÖKOHEET

Tycroc-metallialuslevyjä käytetään:

- Tycroc-rakennus- ja eristelevyjen kiinnittämiseen metalli- tai puurankarakenteisiin,
- Tycroc TWP -märkätilalevyjen kiinnittämiseen yhdessä sopivien kiinnitysruuvien kanssa,
- Tycroc UHP -lattiaämmityslevyjen kiinnittämiseen puualuslattioihin yhdessä sopivien kiinnitysruuvien kanssa,
- yleisissä rakennustöissä, joissa tarvitaan varma mekaaninen kiinnitys,
- sekä sisä- että ulkokäyttöön.

MATERIAALIKOOSTUMUS

Materiaali: ruostumaton teräs (AISI 430)

VARASTOINTI JA KÄSITTELY

Säilytä kuivassa, suojassa kosteudelta. Säilytä alkuperäispakkauksessa käyttöön asti.

ASENNUS

Metallialuslevyjä tulee käyttää yhdessä sopivien kiinnitysruuvien kanssa. Varmista, että aluslevy asettuu tasaisesti levyn pintaa vasten ja että ruuvi kiristetään tukevasti, mutta levyä vaurioittamatta. Asennuksessa on noudatettava hyviä rakennustapoja.

TERVEYS, TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖ

- Noudata työmaan tavanomaisia turvallisuusvaatimuksia
- Tyhjät pakkaukset on käsiteltävä paikallisten määräysten mukaisesti

TEKNISET OMINAISUUDET

Ominaisuus	Arvo
Halkaisija	36 mm
Paksuus	0,6 mm
Materiaali	Ruostumaton teräs 430
Mekaaninen kiinnitys	Kyllä

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Tässä teknisessä tuotelehdessä esitetyt tiedot perustuvat tällä hetkellä saatavilla olevaan tietoon ja testituloksiin ja ovat yleisluonteisia ohjeita. Asennus on tehtävä valmistajan ohjeiden ja voimassa olevien rakennusmääräysten mukaisesti. Tycroc OÜ pidättää oikeuden muuttaa tuotteen spesifikaatioita ilman ennakoilmoitusta.

TUOTENUMEROT	MITAT
MEW50	36 × 0,6 mm
MEW500	36 × 0,6 mm

Pakkaus: MEW50 - 50 kpl / laatikko
MEW500 - 500 kpl / laatikko

Tukkupakkaus: MEW50 – 100 x 50 kpl / laatikko
MEW500 – 10 x 500 kpl / laatikko